



encom[®]



**GOLDEN FIN
TECHNOLOGY**



INVERTER



AIRES ACONDICIONADOS INVERTER

www.encomsa.com



Características Principales

- Ahorro de Energía
- Panel Digital (Display)
- Modo Silencioso
- Modo Ventilador (Abanico)
- Modo TURBO (Rápido Enfriamiento)
- Filtro Antibacterial / Polvo / Partículas
- Modo de Oscilación (Auto Swing On/Off)
- Purificador de Aire
- Gold Fin - Anticorrosivo IDU / ODU
- Temporizador On / Off



Accesorios incluidos

- Control Remoto
- Tuberías de Cobre y Cable Guía (10 pies)
- Protector de Voltaje 220V 1PH
- Bases para el Aire acondicionado



Especificaciones Técnicas

Modelo		KWEG-09IR410L20X	KWEG-12IR410L21X	KWEG-18IR410L20X	KWEG-24IR410L20X	
Fuente de alimentación		Ph-V-Hz	208-220v/60HZ	208-220v/60HZ	220V/60HZ	220V/60HZ
Tipo			Split	Split	Split	Split
Modo de alimentación			Interior	Interior	Interior	Interior
Rango de Voltaje			208 ~ 230	208 ~ 230	208 ~ 230	208 ~ 230
Enfriamiento	Capacidad de refrigeración nominal	BTU	9000	12000	18000	24000
	Entrada de poder	W	3398	3517	5275	7034
	EER	W/W	10.48 / 3.01	10.60 / 3.11	10.80/3.17	10.50/3.08
	SEER		20	19	18	18
Presión	Alta DP)	MPA	4.5	4.5	4.5	4.5
	Baja (SP)		1.9	1.9	1.9	1.9
Corriente	Corriente nominal (Refrigeración)	A	4.35	5.5	7.9	10.9
	Entrada nominal (Refrigeración)	W	1054	1132	1666	2285
	Corriente máxima (Refrigeración)	A	7.1	8	10.2	13.6
	Entrada de potencia máxima (Refrigeración)	W	1480	1550	2300	2480
Eliminación de humedad		L/h	1.2	1.2	1.8	2.2
Evaporador	Velocidad del ventilador interior H/ML (Refrigeración)	RPM	1320 / 1200 / 980 / 850 / 800	1320 / 1200 / 980 / 850 / 800	1300 / 1200 / 1000 / 900 / 750	1250 / 1050 / 950 / 800 / 750
	Velocidad del ventilador interior H/ML (Seco)	RPM	1320	1320	1300	1250
	Velocidad del ventilador interior H/ML (Reposo)	RPM	850	850	900	800
	Número de filas		2	2	2	2
	Circulación de aire interior (refrigeración)	m3/h	600	600	1000	1100
	Nivel de ruido	dB(A)	44/40/37/34/31	44/40/37/34/31	46/43/40/37/32/55	47/44/41/37/33
	Tipo de ventilador interior		Flujo cruzado	Flujo cruzado	Flujo cruzado	Flujo cruzado
	Salida del motor del ventilador interior	W	33	33	52	85
	Dimensión de la unidad (An*Al*L)	mm	811 * 292 * 203		910 * 294 * 206	1010 * 315 * 220
	Embalaje (An*Al*L)	mm	885 * 366 * 275		979 * 372 * 277	1096 * 390 * 297
Condensador	Tipo de ventilador exterior		Hélice			
	Velocidad del ventilador exterior	Rpm	1000	1000	1000	850
	Salida del motor del ventilador exterior	W	33	33	52	85
	Nivel de ruido	dB(A)	51	51	53	55
	Dimensión de la Unidad (An*Al*L)	mm	777 * 290 * 498		853 * 349 * 602	920 * 380 * 699
	Empaque (An*Al*L)	mm	858 * 356 * 585		818 * 325 * 520	890 * 385 * 628
Tipo de Refrigerante			R410A			



GOLDEN FIN TECHNOLOGY



R410-A
REFRIGERANTE

Distribuidor autorizado: