

EG-BAT-912V es una batería VRLA de uso general hasta 5 años de vida útil y más de 260 ciclos al 100% de descarga en ciclo servicio. Como toda las baterías ENCOM son recargables a prueba de fuego y libre de mantenimiento.



ESPECIFICACIONES

CELDAS POR UNIDAD	6
VOLTAJE POR UNIDAD	12
PESO	2.45 Kg
CAPACIDAD NOMINAL	9 AH.
AUTO DESCARGA	3% de capacidad total por mes 20°C.
CORRIENTE MAXIMA DE DESCARGA RECOMENDADA	2.7 A
TIPO DE TERMINAL	F1
TIPO DE BATERIA	Regulada por válvula libre de mantenimiento
RANGO NORMAL DE TEMPERATURA FUNCIONAL	25 °C +/- 5°C
RESISTENCIA INTERNA	Aprox. 19 m Ω
SERVICIO DE ECUALIZACIÓN Y CICLO	14.6 a 14.8 VDC unidad promedio a 25°C
VOLTAJE DE CARGA FLOTANTE	13.7 a 13.9 VDC unidad promedio a 25°C
MATERIAL DE CONTENEDOR	A.B.S. (UL94-HB), la resistencia a la inflamabilidad de UL94-V2

VOLT
POWER SERIES

